

A121EX100S | A122EX100W | A123EX100B | A124EX100I

FECHADURA ELETROMAGNÉTICA X100



Alta
Durabilidade



Aço Inoxidável
(A124EX100I)



Troca
Expressa



Condomínio, Empresa
e Residência



Ideal para Instalação
de Alto Padrão



Fácil
Instalação


Características do Produto

- ✕ Capacidade de tração para 100 Kg.
- ✕ Possui sensor que possibilita a instalação de sinalizador que alerta sobre o completo fechamento da porta.
- ✕ Mais segurança para o sistema de acesso.
- ✕ Ideal para ambientes internos e com grande fluxo.
- ✕ Se adequa em portas pivotantes de materiais como vidro, madeira, aço, alumínio ou divisórias. Inox 304 da Eletroímã não oxida.
- ✕ A versão inox facilita a limpeza e higienização e não oxida.
- ✕ A nobreza do inox traz sofisticação para ambientes mais requintados.

Especificação Técnica

Força de Tração (Kgf)	100 Kgf
Tensão (VDC)	12 Vcc
Corrente Nominal (Ma)	520 Ma
Dimensões (A x L x P)	164 x 107 x 48,5
Peso sem Suporte (Kg)	0,975 Kg
Potência (W)	7,2 W
Temperatura (C°)	Máx. 50° C

Interface



Contatos

suporte@pixelti.com.br

www.pixelti.com.br

Atendimento on-line:
<http://www.pixelti.com.br/contato.php>

PIXEL

Rua Paraíba, 40 - Boa Vista
Santa Rita do Sapucaí - MG
37540-00 Tel: 55 35 3471- 1700